Freza multifunctionala 250W Bosch PMF 250 CES









BOSCH

Cod produs	0603100620
Brand	Bosch Verde
Disponibilitate	Livrare în 2-3 zile lucrătoare
Greutate	1 kg

609,84 Lei ~~642,51 Lei~~ -5%

Preț cu TVA inclus · valabil la data generării (22.11.2026)

Vezi produsul pe evostore.ro →

Produse originale
cu garanție

Service autorizat
și piese de schimb

Livrare
în toată România

Descriere

Freza multifunctionala 250W Bosch PMF 250 CES
Utilizare flexibilă datorită numeroaselor accesorii.
Un veritabil multitalent, în special în ceea ce privește lucrările de detaliu.
Sistem SDS Bosch – schimbare rapidă și ușoară a accesoriilor, fără cheie.
Motor puternic de 250 W – de mare randament, cu pornire lină.
Sistemul Constant Electronic Bosch – asigură o putere constant ridicată, chiar sub sarcină.
Preselecție fără trepte a numărului de vibrații – pentru lucrul adaptat la structura materialului.
Oscilație: 15.000 - 20.000 oscilații pe minut în 2,8 grade unghiulare.
Cu limitator de reglare a adâncimii în 4 trepte – pentru limitarea adâncimii de tăiere.
Cu mâner suplimentar pentru o ghidare optimă.
Posibilitate de racordare la un aspirator universal – pentru șlefuire fără praf.

Conținut pachet

- Pânză de ferăstrău segmentată BIM, lemn și metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2609256943) Set foi abrazive Delta, Wood, 93 mm (2609256070) Placă de șlefuire Delta, 93 mm, AVI 93 G (2609256956) Răzuitor rigid HCS, 52 × 26 mm, ATZ 52 SC (2609256954) Pânză de ferăstrău HCS cu intrare directă în material, lemn, 32 × 40 mm, AIZ 32 EC (2609256947) Limitator de reglare a adâncimii în 4 trepte pentru pânze de ferăstrău segmentate (2609256C61) Valiză profesională din material plastic Mâner suplimentar

Specificații tehnice

Clasa de utilizare	Semi-Profesionala
Date Tehnice	Turație la mersul în gol: 15.000 – 20.000 rot/min Unghi de oscilație stânga/dreapta: 1.4 ° Greutate: 1.3 kg
Functii	Unghi de oscilație Sistem electronic Bosch Softgrip
Niveluri de zgomot si vibratii	Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745 Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții). Șlefuire: Valoarea vibrațiilor emise ah: 9.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Tăiere cu pânză de ferăstrău pentru intrare directă în material: Valoarea vibrațiilor emise ah: 17.0 m/s² Incertitudine K: 2.0 m/s² Tăiere cu pânză de ferăstrău segmentată: Valoarea vibrațiilor emise ah: 18.5 m/s² Incertitudine K: 3.0 m/s² Răzuire: Valoarea vibrațiilor emise ah: 16.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: - nivel presiune sonoră 84 dB(A); - nivel putere sonoră 95 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Tip scula	Freza multifunctionala (multi-cutter)
Putere	250 W
Set de livrare	Ambalaj de 1 buc.

Documentație

Manual de utilizare (PDF)
evostore.ro/.../freza-multifunctionala-250w-bosch-...