# Multimetru digital Unit UT139C



UNI-T

| | |
|---|---|
| Cod produs | MULTIM-UT139C-UNIT |
| Brand | Uni-T |
| Categorie | Măsură și control › Multimetru digital |
| Disponibilitate | Livrare în 1-5 zile lucrătoare |

**325,00 Lei** ~~340,00 Lei~~ -4%

Preț cu TVA inclus · valabil la data generării (10.11.2026)

Vezi produsul pe evostore.ro →

**Produse originale**
cu garanție

**Service autorizat**
și piese de schimb

**Livrare**
în toată România

## Descriere

**Multimetru digital Unit UT139C**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Clasa de utilizare** | Profesionala |
| **Date Tehnice** | Tip produs: Multimetru digital UT139C Afișaj maxim: 6000 Măsurători: VFC; NCV; Max/Min/Rel; RMS Curent AC (A): 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ±(1%+3) Curent DC (A): 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ±(0.7%+2) Tensiune DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5+2) Tensiune AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.8%+3) Rezistență: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.8%+2) Capacitate: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF/9.999mF/99.99mF ±(4%+5) Frecvență: 10Hz ~ 10MHz ±(0.1%+4) Temperatură (°C): -40°C ~ 1000°C ±(1%+3) Temperatură (°F): -40°F ~ 1832°F ±(1.5%+5) Lățime bandă: 45Hz-400Hz Ciclu: 0.1% ~ 99,9% Verificare diode: 3V Oprire automată: Da Verificare continuitate cu buzzer: Da Indicator baterie descărcată: Da Memorare date: Da Măsurare valori relative: Da Măsurare valori maxime și minime: Da Iluminare afișaj: Da Protecție intrare: 600Vrms Impedanță intrare DCV: 1GΩ Max Alimentare: 2 x AA 1.5V Dimensiuni: 175 × 81 × 48.5 mm Dimensiune afișaj: 58 × 36 mm Accesorii incluse: baterii; cabluri testare; sondă temperatură (UT139C/S) Greutate: 370 g |

| | |
|---|---|
| **Set de livrare** | Ambalaj de 1 buc. |