
EVOSTORE
TEHNOLOGIE PENTRU TINE


FIȘĂ TEHNICĂ
Generată la 09.11.2026 · evostore.ro

Freza multifunctionala 190W Bosch PMF 190 E









BOSCH

Cod produs	0603100520
Brand	Bosch Verde
Disponibilitate	Livrare în 2-3 zile lucrătoare

429,35 Lei ~~468,39 Lei~~ -8%

Preț cu TVA inclus · valabil la data generării (09.11.2026)

Vezi produsul pe evostore.ro →

Produse originale
cu garanție

Service autorizat
și piese de schimb

Livrare
în toată România

Descriere

Freza multifunctionala 190W Bosch PMF 190 E
Utilizare flexibilîă datorită numeroaselor accesorii.
Un veritabil multitalent, în special în ceea ce privește lucrările de detaliu.
Prindere accesorii cu șurub universal – schimbare mai rapidă și mai puțin complicată a tuturor accesoriilor.
Sistem electronic Bosch cu preselecția numărului de vibrații – în scopul utilizării adaptate la structura materialului.
Oscilație: 15.000 – 21.000 oscilații pe minut în 2,8 grade unghiulare.
Cu limitator de reglare a adâncimii în 4 trepte – pentru limitarea adâncimii de tăiere.
Posibilitate de racordare la un aspirator universal – pentru șlefuire fără praf.
Design ergonomic – unealtă mică și manevrabilă cu o circumferință mică a mânerului.

Conținut pachet

- ✓ Pânză de ferăstrău segmentată BIM, lemn și metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2609256943) Set foi abrazive Delta, Wood, 93 mm (2609256070) Placă de șlefuire Delta, 93 mm, AVI 93 G (2609256956) Pânză de ferăstrău HCS cu intrare directă în material, lemn, 32 × 40 mm, AIZ 32 EC (2609256947) Cheie hexagonală (imbus) Valiză profesională din material plastic Limitator de reglare a adâncimii în 4 trepte pentru pânze de ferăstrău segmentate (2609256C61)

Specificații tehnice

Clasa de utilizare	Semi-Profesionala
Date Tehnice	Turație la mersul în gol: 15.000 – 21.000 rot/min Unghi de oscilație stânga/dreapta: 1.4 ° Greutate: 1.2 kg
Niveluri de zgomot si vibratii	Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745 Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții). Șlefuire: Valoarea vibrațiilor emise ah: 3.5 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Tăiere cu pânză de ferăstrău pentru intrare directă în material: Valoarea vibrațiilor emise ah: 12.5 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Tăiere cu pânză de ferăstrău segmentată: Valoarea vibrațiilor emise ah: 14.0 m/s² Incertitudine K: 2.5 m/s² Răzuire: Valoarea vibrațiilor emise ah: 12.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: - nivel presiune sonoră 86 dB(A); - nivel putere sonoră 97 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Tip scula	Freza multifunctionala (multi-cutter)
Putere	190 W
Set de livrare	Ambalaj de 1 buc.

Documentație

Manual de utilizare (PDF)
evostore.ro/.../freza-multifunctionala-190w-bosch-...